

## JADE B



Die Jade B ist eine LED-Anbauleuchte mit M10-Gewindebolzenbefestigung zur Montage an einer Kabelwanne oder Metaldecke. Sie ist in 20-, 30 oder 40 Watt-Versionen mit einer großen Auswahl an LED-Lichtquellen und Farbtemperaturen erhältlich und verfügt über ein Energielabel von A+ oder A++. Die Jade B ist Teil einer großen Produktfamilie mit dutzenden Varianten und lässt sich so an jedes Beleuchtungskonzept anpassen.

**Kategorien:** [Leuchten serie](#), [Jade Series](#), [Innenraum](#), [Aufbauleuchten](#), [Architainment](#), [Hotels und Restaurants](#), [Museen und Galerien](#), [Theater und Konzerthallen](#)

### > Specifications

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Type          | Jade B, Indoor surface mounted           |
| Colour        | White, black or grey                     |
| Material      | Anodized or coated aluminium & PC/ABS V0 |
| Weight        | 780 gram                                 |
| Swivel        | 340° horizontal   350° vertical          |
| Mounting hole | 1                                        |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Optics       | 19°   37°   63°                          |
| Light source | High Power                               |
| Light output | 2000 - 3850 lumen                        |
| CRI          | >90                                      |
| LED colours  | 2700K   3000K   4000K<br>D2W 1800K-3000K |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Power consumption | Max. 20 - 40 Watt                 |
| Power supply      | 100 ~ 240 VAC                     |
| Driver            | Driver included   Driver excluded |
| Dimming           | Mains dimmable   Local dim   DALI |
| Connection        | open end                          |
| Cable length      | 200                               |

|                  |       |
|------------------|-------|
| IP rating        | IP 20 |
| Protection class | 1     |

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications | CE                                                                              |
| Energy label   | A                                                                               |
| Lifetime       | 50000 hours                                                                     |
| Warranty       | 5 years                                                                         |
| Remarks        | Fitted with a M10 thread stud with cable entry Integrated soft diffusion filter |

