

RUBY BRACKET



Die Ruby Bracket ist eine Anbauleuchte, die eine große Auswahl an Leistungs- und Lumenvarianten bietet. Typische Anwendungen für den Ruby sind Theater, Konzertsäle, Veranstaltungszentren, Kirchen und Atrien großer Bürogebäude. Die Ruby Bracket ist in weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich. Projektspezifische Oberflächen sind verfügbar.

Kategorien: [Leuchten serie](#), [Ruby Series](#), [Innenraum](#), [Aufbauleuchten](#), [Architainment](#), [Kirchen](#), [Theater und Konzerthallen](#)

> Specifications

Type	Ruby Bracket, Indoor surface mounted
Colour	Black or white
Material	Powder coated aluminium
Weight	3600 gram

Optics	16° 49° 63°
Light source	High Power LED
Light output	2200 - 6000 lumen
CRI	92
LED colours	2500K 2700K 3000K 4000K

Power consumption	Max. 45 - 90 Watt
Power supply	200 ~ 240 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	Mains dimmable 1-10V dimmable Casambi DMX512
Cable length	200 cm

IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE
Energy label	A

Lifetime	50000 hours
Warranty	5 years

