

RUBY SURFACE COLOURFLOW



Le luminaire Ruby Surface ColourFlow offre une façon nouvelle et innovante d'éclairer n'importe quel espace. Avec son rendement de 4000 lumens de lumière blanche de haute qualité, il est parfait pour l'éclairage général. De plus, le Ruby Bracket offre des capacités de mélange de couleurs sans ombre grâce à son module LED CLS RGBW CoB unique et à son système optique spécialement conçu.

Catégories : [Série de produits](#), [Ruby Series](#), [Intérieur](#), [Downlights apparents](#), [ColourFlow](#), [Applications](#), [Architainment](#), [Églises](#), [Théâtres et salles de concert](#)

> Specifications

Type	Ruby Surface ColourFlow, Indoor surface mounted
Colour	Black or white
Material	Powder coated aluminium
Weight	3698 gram

Optics	16° 49° 63°
Light source	CLS Dynamic Colour Chip
LED colours	RGB-W 3000K RGB-W 4000K RGB-A 1800K-4000K 2700K-6500K

Power consumption	Max. 45 - 90 Watt
Power supply	80 ~ 264 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	dmx analog hybrid pwm nfc
Connection	Open end

IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE
Energy label	A

Lifetime	50000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h

Warranty 5 years

Accessories Reflector available in several different beam angles and a honeycomb louvre
Remarks Fitted with a 5 core DMX combi cable

