

## EMERALD L



Le downlight Emerald L est un luminaire polyvalent et économe en énergie qui convient parfaitement à de nombreuses applications. Avec un grand angle de faisceau et un choix de différentes puissances, vous n'aurez aucune difficulté à trouver l'éclairage adapté à vos besoins. Les différentes températures de couleur et valeurs IRC vous permettent de configurer précisément l'éclairage de votre espace.

**Catégories :** [Emerald Series](#), [Intérieur](#), [Appareils Encastrés](#), [Hotels et Restaurants](#), [Bureaux](#), [Magasins](#)

### > Specifications

Type	Emerald L, Downlighter
Colour	Black or white
Material	Plastic (PC_ABS V0), anodized aluminium
Swivel	360° horizontal
Mounting hole	21-25
Installation depth	180mm (4~6 serie) or 205mm (7-serie)

Optics	70°   83°
Light source	High Power LED
Light output	1600 - 4000 lumen
CRI	~90
LED colours	2500K   2700K   3000K   3500K   4000K D2W 1800K-3000K

Power consumption	Max. 15 - 36 Watt
Drive current	350mA~900 mA
Driver	Driver included   Driver external
Dimming	mains   dali   casambi   dmx
Connection	Smart Connect system
Cable length	150 cm

IP rating	IP 40
Protection class	3
Certifications	CE

Lifetime	50.000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h
Warranty	5 years

Remarks Highly efficient, very low glare convex lens

