

RUBY BRACKET



Le Ruby Bracket est un luminaire monté en surface qui offre un large choix de variantes en matière de puissance et de lumen. Les utilisations typiques du Ruby sont les théâtres, les salles de concert, les lieux d'événements, les églises et les halls des grands immeubles de bureaux. Le Ruby Bracket est disponible en finition blanche ou noire. Des finitions spécifiques sont également disponibles pour certains projets.

Catégories : [Série de produits](#), [Ruby Series](#), [Intérieur](#), [Downlights apparents](#), [Architainment](#), [Églises](#), [Théâtres et salles de concert](#)

> Specifications

Type	Ruby Bracket, Indoor surface mounted
Colour	Black or white
Material	Powder coated aluminium
Weight	3600 gram

Optics	16° 49° 63°
Light source	High Power LED
Light output	2200 - 6000 lumen
CRI	92
LED colours	2500K 2700K 3000K 4000K

Power consumption	Max. 45 - 90 Watt
Power supply	200 ~ 240 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	Mains dim 1-10V dim Casambi DMX512
Cable length	200 cm

IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE
Energy label	A

Lifetime	50000 hours
----------	-------------

LB Value
Warranty

L90B10 at 50.000h
5 years

