

FLORENCE GIII BRACKET



De Florence GIII Bracket is een slanke en stijlvolle LED-opbouwspot die perfect is voor een verscheidenheid aan toepassingen. Dit armatuur is perfect voor het vervangen van 20 watt halogeenlampen door een LED-armatuur van hoge kwaliteit in allerlei omgevingen. Bovendien beschikt de Florence GIII Bracket over verwisselbare optieken, zodat u de lichtopbrengst gemakkelijk kunt aanpassen aan uw behoeften.

Categorieën: [Productseries](#), [Florence GIII Series](#), [Interieur](#), [Opbouwverlichting](#), [Architainment](#), [Musea en Galerijen](#), [Theaters en concertzalen](#)

> Specifications

Type	Florence GIII Bracket, Indoor surface mounted
Colour	Black
Material	Anodized massive aluminum CNC cut heat sink
Weight	45 gram
Swivel	360° horizontal 270° vertical
Installation depth	5

Optics	15° 40°
Light source	High power LED
Light output	200 lumen
CRI	90
LED colours	2700K 3000K 4000K

Power consumption	Max. 3 Watt
Drive current	700
Driver	Driver excluded Driver external
Dimming	mains 1-10 dali casambi dmx
Cable length	150 cm

IP rating	IP 40
Protection class	3
Energy label	A

Lifetime	50000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h
Warranty	5 years

Remarks Extreme compact measurements. 15° lens included

