

RUBY BRACKET



De Ruby Bracket is een opbouwarmatuur met een ruime keuze in vermogen en aanstuurmethoden. Typische toepassingen voor de Ruby zijn theaters, concertzalen, evenementencentra, kerken en atria van grote kantoorgebouwen. De Ruby Bracket is verkrijgbaar in een witte of zwarte afwerking. Projectspecifieke afwerkingen zijn beschikbaar.

Categorieën: [Productseries](#), [Ruby Series](#), [Interieur](#), [Opbouwverlichting](#), [Architainment](#), [Kerken](#), [Theaters en concertzalen](#)

> Specifications

Type	Ruby Bracket, Indoor surface mounted
Colour	Black or white
Material	Powder coated aluminium
Weight	3600 gram
Optics	16° 49° 63°
Light source	High Power LED
Light output	2200 - 6000 lumen
CRI	92
LED colours	2500K 2700K 3000K 4000K
Power consumption	Max. 45 - 90 Watt
Power supply	200 ~ 240 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	mains 1-10 casambi dmx nfc
Cable length	200 cm
IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE
Energy label	A
Lifetime	50000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h

Warranty

5 years

