

RUBY COMPACT BRACKET



De Ruby Compact Bracket is een LED-opbouwarmatuur die ondanks zijn compacte ontwerp een hoge lichtopbrengst levert. Dankzij de uitgebreide keuze in lichtbronnen en regelmethode zijn de configuratiemogelijkheden talrijk. Met zijn veelzijdige ontwerp is de Ruby Compact Bracket perfect voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, van showrooms en winkels tot ontvangstruimten en openbare ruimten in musea en kantoren.

Categorieën: [Ruby Compact Series](#), [Interieur](#), [Opbouwverlichting](#), [Architainment](#), [Musea en Galerijen](#), [Theaters en concertzalen](#)

> Specifications

Type	Ruby Compact Bracket, Indoor surface mounted
Colour	Black or white
Material	Powder coated aluminium
Weight	1500 gram

Optics	19° 37° 63°
Light source	High Power LED
Light output	2800 lumen
CRI	>90 ~ 98
LED colours	2700K 3000K 3500K 4000K D2W 1800K-3000K

Power consumption	Max. 30 Watt
Power supply	200~240 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	mains 1-10 dali casambi dmx wireless
Connection	Cable with open end
Cable length	200 cm

IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE

Lifetime	50.000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h
Warranty	5 years

Accessories Honey comb

