

## REVO COMPACT COLOURFLOW



Als u op zoek bent naar een compacte, RGB-W, RGB-A of AWB LED-armatuur met een verrassend hoge lichtopbrengst, dan is de Revo Compact ColourFlow perfect. Dit IP67-geclassificeerde armatuur is gemaakt van duurzaam CNC-gefreest aluminium en is voorzien van verwisselbare lenzen voor het creëren van de perfecte lichtinstelling. En met meer dan 800 mogelijke configuraties kunt u gemakkelijk de perfecte vinden voor uw behoeften. Dankzij de geïntegreerde elektronica en Wago connectoren is installatie een fluitje van een cent.

**Categorieën:** [Revo Series](#), [Buitenverlichting](#), [Opbouw](#), [ColourFlow](#), [Kerken](#), [Theaters en concertzalen](#)

### > Specifications

Type	Revo Compact ColourFlow, IP67 Outdoor surface fixture
Colour	Blank or black
Material	CNC cut aluminium
Weight	1300 gram
Swivel	360° horizontal   270° vertical
Ambient temperature	-10°C till 40°C

Optics	8°   12°   30°   60°   80°   12 x 46°
Light source	High Power LED
Light output	360 lumen
CRI	>80
LED colours	RGB-W 3000K   RGB-W 4000K   RGB-A   AWB

Power consumption	Max. 10 Watt
Power supply	180~264 VAC   100~132 VAC
Driver	Driver included   Driver internal
Dimming	casambi   dmx   wireless
Connection	Cable with open end
Cable length	200 cm

IP rating	IP 67
Protection class	1
Certifications	CE

Lifetime	50.000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h
Warranty	3 years

Technologies	Dynamic Power Control   Dynamic Temperature Control
Accessories	Snoot, ground pin, extension pipe
Remarks	Fitted with a 5 core DMX combi cable (DMX512 protocol)

