

## HYLO UP OR DOWN - UITLOPEND



*(Uitlopend armatuur)*

De Hylo Up or Down is een 20 watt LED armatuur en is ontworpen is voor zowel moderne als monumentale gevels. De Hylo is IP67-geclassificeerd, wat betekent dat deze buiten in alle weersomstandigheden kan worden gebruikt. De Hylo beschikt ook over verwisselbare optieken, zodat u de lichtopbrengst kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften.

**Categorieën:** [HYLO series](#), [Buitenverlichting](#), [Opbouw](#), [Architainment](#), [Kerken](#)

### > Specifications

Type	Hylo Up or Down – uitlopend, Outdoor Up- or Downlighter
Colour	Blank or Black
Material	Anodized aluminium
Weight	1900 gram
Optics	8°   12°   30°   60°   80°   12x46°
Light source	High Power LED
Light output	1000 lumen
CRI	>80
LED colours	2400K   2700K   3000K   4000K   5000K   6500K   amber   blue   red   green   limegreen
Power consumption	Max. 10 Watt
Power supply	110~240 VAC
Driver	Driver included   Driver internal
Connection	Cable with open end
Cable length	200
IP rating	IP 67
Protection class	1
Certifications	CE
Lifetime	50.000 hours
LB Value	L90B10 at 50.000h

Warranty

3 years

---

