

HYLO - UITLOPEND



(Uitlopend armatuur)

De Hylø is een 20 watt LED armatuur en is ontworpen is voor zowel moderne als monumentale gevels. De Hylø is IP67-geclassificeerd, wat betekent dat deze buiten in alle weersomstandigheden kan worden gebruikt. De Hylø beschikt ook over verwisselbare optieken, zodat u de lichtopbrengst kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Categorieën: [HYLO series](#), [Buitenverlichting](#), [Opbouw](#), [Architainment](#), [Kerken](#)

> Specifications

Type	Hylø – uitlopend, Outdoor Up- & Downlighter
Colour	Blank or Black
Material	Anodized aluminium
Weight	2300 gram
<hr/>	
Optics	8° 12° 30° 60° 80° 12x46°
Light source	High Power LED
Light output	2000 lumen
CRI	>80
LED colours	2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K amber blue red green limegreen
<hr/>	
Power consumption	Max. 20 Watt
Power supply	110~240 VAC
Driver	Driver included Driver internal
Connection	Cable with open end
Cable length	200
<hr/>	
IP rating	IP 67
Protection class	1
Certifications	CE
<hr/>	
Lifetime	50.000 h

LB Value L90B10 at 50.000h
Warranty 3 years

